

Методы ресурса Forms

Метод: index

URL: /mailer/forms

HTTP-метод: GET

Используется для получения списка форм подписки.

Опциональные параметры

fields - значения по умолчанию: ["id", "title"]. Список доступных полей: id, title, list_id, body. Если переданы неправильные параметры, вернётся значение по умолчанию.

Структура ответа

HTTP status code: 200.

При успешном выполнении запроса метод возвращает запрашиваемые данные в формате json.

Пример успешного ответа:

```
{
  "forms": [
    {
      "id": 1,
      "title": "hello",
      "list_id": 32,
      "body": "some body"
    }
  ]
}
```

Название параметра	Тип	Описание
id	int	Идентификатор пользователя.
title	string	Название формы подписки.
list_id	int	Идентификатор группы подписчиков.
body	string	Тело формы.

Метод: view

URL: /mailer/forms/[id]

HTTP-метод: GET

Используется для получения формы по уникальному идентификатору (id).

Опциональные параметры

fields - значение по умолчанию: ["id","title"]. Список доступных полей: id, title, body, list_id.

Структура ответа

HTTP status code: 200.

При успешном выполнении запроса метод возвращает запрашиваемые данные в формате json.

Пример успешного ответа:

```
{
  "id": 1,
  "title": "title",
  "body": "example",
  "list_id": 13451
}
```

Название параметра	Тип	Описание
id	int	Идентификатор формы.
title	string	Название формы.
body	string	Тело формы.
list_id	int	Идентификатор группы подписчиков.

Ошибки

Код ответа	Код ошибки	Текст ответа	Описание
400	20720	Invalid fields. Wrong parameters of string fields	Переданы неправильные параметры строки fields.
404		Not found	Формы по переданному идентификатору не найдено.