

# Методы ресурса Lists

---

## Метод: index

**URL:** /mailer/lists

**HTTP-метод:** GET

Используется для получения списка групп подписчиков.

## Опциональные параметры

**fields** - значения по умолчанию: ["id","title"]. Список доступных полей: id, title, about, status, subscribe\_page, activate\_page, repeat\_date, subscribe\_link, subscribe\_maket, subscribe\_maket\_title, activate\_maket, activate\_maket\_title, use\_personal\_makets, sender\_email\_id. Если переданы неправильные параметры, вернётся значение по умолчанию.

**filter** - доступные поля: title, status.

**sort\_field** - значение по умолчанию: id. Доступные поля для сортировки: id, title, status, sender\_email\_id.

## Структура ответа

HTTP status code: 200.

При успешном выполнении запроса метод возвращает запрашиваемые данные в формате json.

## Пример успешного ответа:

```
{
  "lists": [
    {
      "id": 1,
      "title": "title",
      "about": null,
      "status": 1,
      "repeat_date": 1474884473,
      "use_personal_makets": 0,
      "subscribe_link": "https://example.com/",
    }
  ]
}
```

```
"subscribe_page": "https://example.com/",
"activate_page": "http://example.com/",
"subscribe_maket": "",
"subscribe_maket_title": null,
"activate_maket": "",
"activate_maket_title": null,
"sender_email_id": 1
},
{
  "id": 2,
  "title": "title",
  "about": null,
  "status": 1,
  "repeat_date": 1475143473,
  "use_personal_makets": 0,
  "subscribe_link": "https://example.com/",
  "subscribe_page": "https://example.com/",
  "activate_page": "https://example.com/",
  "subscribe_maket": "subscribe maket",
  "subscribe_maket_title": "title_for subscribe maket",
  "activate_maket": "activate maket",
  "activate_maket_title": "title_for activate maket",
  "sender_email_id": 2
},
{
  ...
}
]
}
```

Название параметра	Тип	Описание
id	int	Идентификатор группы подписчиков.
title	string	Название группы подписчиков.
about	string	Краткое описание группы подписчиков.
status	int	1 - активна. 0 - заблокирована. -1 - на модерации. - 2 - заблокирована администратором.
subscribe_page	string	Страница, на которую происходит переадресация после заполнения формы подписки. Если пустая, то используется страница Estismail по умолчанию.
activate_page	string	Страница, на которую происходит переадресация после перехода на ссылку активации. Если пустая, то используется страница Estismail по умолчанию.
subscribe_link	string	Страница, с которой подписчик перешел.
subscribe_maket	string	Тело макета письма после подписки.
subscribe_maket_title	string	Тема макета письма после подписки.
activate_maket	string	Тело макета письма после активации.
activate_maket_title	string	Тема макета письма после активации.
repeat_date	timestamp	Время последней отправки письма активации.
use_personal_makets	int	Флаг использования персональных макетов. Если 0 - не использовать персональные макеты. 1 - использовать. Использование персональных макетов ( установлен флаг use_personal_makets = 1 ) возможно лишь в том случае, когда заполнены поля activate_maket_title, activate_maket, subscribe_maket_title and subscribe_maket.
sender_email_id	int	Email, с которого происходит отправка активационных писем.

## Метод: view

**URL:** /mailer/lists/[id]

**HTTP-метод:** GET

Используется для получения группы подписчиков по уникальному идентификатору (id).

### Опциональные параметры

Название	Тип	Значение по умолчанию	Описание
fields	string	["id","title"]	Строка в формате json, содержащая массив полей, которые необходимо получить для конкретного подписчика. Список доступных полей: id, title, about, status, subscribe_page, activate_page, repeat_date, subscribe_link, subscribe_maket, subscribe_maket_title, activate_maket, activate_maket_title, use_personal_makets, sender_email_id.

**fields** - значение по умолчанию: ["id","title"]. Список доступных полей: id, title, about, status, subscribe\_page, activate\_page, repeat\_date, subscribe\_link, subscribe\_maket, subscribe\_maket\_title, activate\_maket, activate\_maket\_title, use\_personal\_makets, sender\_email\_id.

### Структура ответа

HTTP status code: 200.

При успешном выполнении запроса метод возвращает запрашиваемые данные в формате json.

### Пример успешного ответа:

```
{
  "id": 1,
  "title": "title",
  "about": null,
  "status": 1,
  "repeat_date": 1460039585,
  "use_personal_makets": 0,
  "subscribe_link": "https://example.com/",
  "subscribe_page": "https://example.com/",
  "activate_page": "https://example.com/",
```

```
"subscribe_maket": "",  
"subscribe_maket_title": "",  
"activate_maket": "",  
"activate_maket_title": "",  
"sender_email_id": 1  
}
```

Название параметра	Тип	Описание
id	int	Идентификатор группы подписчиков.
title	string	Название группы подписчиков.
about	string	Краткое описание группы подписчиков.
status	int	1 - активна. 0 - заблокирована. -1 - на модерации. - 2 - заблокирована администратором.
subscribe_page	string	Страница, на которую происходит переадресация после заполнения формы подписки. Если пустая, то используется страница Estismail по умолчанию.
activate_page	string	Страница, на которую происходит переадресация после перехода на ссылку активации. Если пустая, то используется страница Estismail по умолчанию.
subscribe_link	string	Страница, с которой подписчик перешел.
subscribe_maket	string	Тело макета письма после подписки.
subscribe_maket_title	string	Тема макета письма после подписки.
activate_maket	string	Тело макета письма после активации.
activate_maket_title	string	Тема макета письма после активации.
repeat_date	timestamp	Время последней отправки письма активации.
use_personal_makets	int	Флаг использования персональных макетов. Если 0 - не использовать персональные макеты. 1 - использовать. Использование персональных макетов ( установлен флаг use_personal_makets = 1 ) возможно лишь в том случае, когда заполнены поля activate_maket_title, activate_maket, subscribe_maket_title and subscribe_maket.
sender_email_id	int	Email, с которого происходит отправка активационных писем.

## Ошибки

Код ответа	Код ошибки	Текст ответа	Описание
400	20320	Invalid fields. Wrong parameters of string fields	Переданы неправильные параметры строки fields.
404		Not found	Группы подписчиков по переданному идентификатору не найдено.

## Метод: add

**URL:** /mailer/lists

**HTTP-метод:** POST

Используется для создания новой группы подписчиков. Так же с помощью этого метода можно указать собственные страницы, на которые будет происходить переадресация после активации и подписки соответственно, задать email, который будет использоваться для рассылки писем активации и задать флаг использования собственных макетов для приходящих писем после активации и подписки.

### Обязательные параметры

Название	Тип	Описание
title	string	Название группы подписчиков.
subscribe_link	string	Страница, с которой подписчик перешел.

### Опциональные параметры

Название	Тип	Значение по умолчанию	Описание
about	string		Краткое описание группы подписчиков.
subscribe_page	string	<a href="http://mailer.estismail.com/subscribeme">http://mailer.estismail.com/subscribeme</a>	Страница, на которую происходит переадресация после заполнения формы подписки. Если пустая, то используется страница Estismail по умолчанию.
activate_page	string	<a href="http://mailer.estismail.com/subscriberactivate">http://mailer.estismail.com/subscriberactivate</a>	Страница, на которую происходит переадресация после перехода на ссылку активации. Если пустая, то используется страница Estismail по умолчанию.
subscribe_maket	string		Тело макета письма после подписки.
subscribe_maket_title	string		Тема макета письма после подписки.
activate_maket	string		Тело макета письма после активации.
activate_maket_title	string		Тема макета письма после активации.
use_personal_makets	int		Флаг использования персональных макетов. Если 0 - не использовать

Название	Тип	Значение по умолчанию	Описание
			персональные макеты. 1 - использовать. Использование персональных макетов ( установлен флаг use_personal_makets = 1 ) возможно лишь в том случае, когда заполнены поля activate_maket_title, activate_maket, subscribe_maket_title and subscribe_maket.
sender_email_id	int		Email, с которого происходит отправка активационных писем.

## Структура ответа

HTTP status code: 201.

При успешном выполнении запроса возвращается идентификатор (id) созданной группы подписчиков.

### Пример успешного ответа:

```
{
  "id": 1
}
```

Название параметра	Тип	Описание
id	int	Идентификатор группы подписчиков.

## Ошибки

Код ответа	Код ошибки	Текст ответа	Описание
400	20340	Invalid title. Title can not be empty	Заглавие группы подписчиков не может быть пустым.
400	20341	Invalid subscribe_link. URL must be existing	Ссылка не может быть пуста и должна быть существующая.
400	20342	You can use personal makets, only when activate_maket_title, activate_maket, subscribe_maket_title and subscribe_maket are not empty	Использование персональных макетов ( установлен флаг use_personal_makets = 1 ) возможно лишь в том случае, когда заполнены поля activate_maket_title, activate_maket, subscribe_maket_title and subscribe_maket.

## Метод: edit

**URL:** /mailer/lists/[id]

**HTTP-метод:** PUT

Используется для редактирования группы подписчиков. Так же с помощью этого метода можно изменить собственные страницы, на которые будет происходить переадресация после активации и подписки соответственно, изменить email, который будет использоваться для рассылки писем активации и изменить флаг использования собственных макетов для приходящих писем после активации и подписки.

## Оptionальные параметры

Название	Тип	Значение по умолчанию	Описание
title	string		Название группы подписчиков.
subscribe_link	string		Страница, с которой подписчик перешел.
status	int		Смена статуса. Возможно только активировать группу - передать 1.
about	string		Краткое описание группы подписчиков.
subscribe_page	string	<a href="http://mailer.estismail.com/subscribe">http://mailer.estismail.com/subscribe</a>	Страница, на которую происходит переадресация после заполнения формы подписки. Если пустая, то используется страница Estismail по умолчанию.
activate_page	string	<a href="http://mailer.estismail.com/subscriberactivate">http://mailer.estismail.com/subscriberactivate</a>	Страница, на которую происходит переадресация после перехода на ссылку активации. Если пустая, то используется страница Estismail по умолчанию.
subscribe_maket	string		Тело макета письма после подписки.

Название	Тип	Значение по умолчанию	Описание
subscribe_maket_title	string		Тема макета письма после подписки.
activate_maket	string		Тело макета письма после активации.
activate_maket_title	string		Тема макета письма после активации.
use_personal_makets	int		Флаг использования персональных макетов. Если 0 - не использовать персональные макеты. 1 - использовать. Использование персональных макетов ( установлен флаг use_personal_makets = 1 ) возможно лишь в том случае, когда заполнены поля activate_maket_title, activate_maket, subscribe_maket_title and subscribe_maket.
sender_email_id	int		Email, с которого происходит отправка активационных писем.

## Структура ответа

HTTP status code: 204.

## Ошибки

Код ответа	Код ошибки	Текст ответа	Описание
400	20360	Invalid title. Title can not be empty	Название группы подписчиков не может быть пустым.
400	20361	Invalid subscribe_link. URL must be existing	Ссылка не может быть пуста и должна быть валидна.
400	20362	You can use personal makets, only when activate_maket_title, activate_maket, subscribe_maket_title and subscribe_maket are not empty	Использование персональных макетов ( установлен флаг use_personal_makets = 1 ) возможно лишь в том случае, когда заполнены поля activate_maket_title, activate_maket, subscribe_maket_title and subscribe_maket.
404		Not Found	Группы подписчиков по переданому идентификатору не найдено.

## Метод: delete

**URL:** /mailer/lists/[id]

**HTTP-метод:** DELETE

Удаление группы подписчиков.

## Структура ответа

HTTP status code: 204.

## Ошибки

Код ответа	Текст ответа	Описание
404	Not found	Группы подписчиков по переданому идентификатору не найдено.