

Методы ресурса Makets

Метод: index

URL: /mailer/makets

HTTP-метод: GET

Используется для получения списка макетов пользователя.

Опциональные параметры

fields - значение по умолчанию: ["id","title"]. Список доступных полей: id, title, body. Если переданы неправильные параметры, вернётся значение по умолчанию.

filter - доступные поля: title .

sort_field - значение по умолчанию: id. Доступные поля для сортировки: id, title.

Структура ответа

HTTP status code: 200.

При успешном выполнении запроса метод возвращает запрашиваемые данные в формате json.

Пример успешного ответа:

```
{
  "makets": [
    {
      "id": 1,
      "title": "title",
      "body": ""
    },
    {
      "id": 2,
      "title": "title",
      "body": ""
    },
  ],
}
```

```
{
  ...
}
```

| Название параметра | Тип | Описание |
|--------------------|--------|-----------------------|
| id | int | Идентификатор макета. |
| title | string | Название макета. |
| body | string | Тело макета. |

Метод: view

URL: /mailer/makets/[id]

HTTP-метод: GET

Используется для получения макета по уникальному идентификатору (id).

Опциональные параметры

fields - значение по умолчанию: ["id","title"]. Список доступных полей: id, title, body.

Структура ответа

HTTP status code: 200.

При успешном выполнении запроса метод возвращает запрашиваемые данные в формате json.

Пример успешного ответа:

```
{
  "id": 1,
  "title": "title",
  "body": ""
}
```

| Название параметра | Тип | Описание |
|--------------------|--------|-----------------------|
| id | int | Идентификатор макета. |
| title | string | Название макета. |
| body | string | Тело макета. |

Ошибки

| Код ответа | Код ошибки | Текст ответа | Описание |
|------------|------------|---|--|
| 400 | 20220 | Invalid fields. Wrong parameters of string fields | Переданы неправильные параметры строки fields. |
| 404 | | Not found | Макета по переданному идентификатору не найдено. |

Метод: add

URL: /mailer/makets

HTTP-метод: POST

Используется для создания нового макета.

Обязательные параметры

| Название | Тип | Описание |
|----------|--------|------------------|
| title | string | Название макета. |

Опциональные параметры

| Название | Тип | Значение по умолчанию | Описание |
|----------|--------|-----------------------|--------------|
| body | string | | Тело макета. |

Структура ответа

HTTP status code: 201.

При успешном выполнении запроса возвращается идентификатор (id) созданного макета.

Пример успешного ответа:

```
{  
  "id": 1  
}
```

| Название параметра | Тип | Описание |
|--------------------|-----|-----------------------|
| id | int | Идентификатор макета. |

Ошибки

| Код ответа | Код ошибки | Текст ответа | Описание |
|------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 400 | 20240 | Invalid title. Title can not be empty | Название не может быть пустым. |

Метод: edit

URL: /mailer/makets/[id]

HTTP-метод: PUT

Используется для редактирования макета.

Опциональные параметры

| Название | Тип | Значение по умолчанию | Описание |
|----------|--------|-----------------------|------------------------|
| title | string | | Новое название макета. |
| body | string | | Новое тело макета. |

Структура ответа

HTTP status code: 204.

Ошибки

| Код ответа | Код ошибки | Текст ответа | Описание |
|------------|------------|---------------------------------------|---|
| 400 | 20260 | Invalid title. Title can not be empty | Название не может быть пустым. |
| 404 | | Not Found | Макета по переданому идентификатору не найдено. |

Метод: delete

URL: /mailer/makets/[id]

HTTP-метод: DELETE

Удаление макета.

Структура ответа

HTTP status code: 204.

Ошибки

| Код ответа | Текст ответа | Описание |
|------------|--------------|---|
| 404 | Not found | Макета по переданому идентификатору не найдено. |