

Методы ресурса SenderEmails

Метод: index

URL: /mailer/senderemails

HTTP-метод: GET

Используется для получения списка всех email-ов отправителя.

Опциональные параметры

limit - происходит выборка всех значений по умолчанию (10).

page - присутствует только первая страница со всеми email-ми отправителя.

fields - значения по умолчанию: ["id","email"]. Список доступных полей: id, email, name, approved, default, last_approved. Если переданы неправильные параметры, вернётся значение по умолчанию.

filter - доступные поля: email, approved, default.

sort_field - значение по умолчанию: id. Доступные поля для сортировки: id, email, approved.

Структура ответа

HTTP status code: 200.

При успешном выполнении запроса метод возвращает запрашиваемые данные в формате json.

Пример успешного ответа:

```
{
  "sender_emails": [
    {
      "id": 1,
      "email": "example@example.com",
```

```

    "name": "Name",
    "approved": 1,
    "default": 0,
    "last_approved": 1473937013
  },
  {
    "id": 1,
    "email": "email@example.com",
    "name": "Name",
    "approved": 1,
    "default": 0,
    "last_approved": 1473943131
  },
  {
    ...
  },
]
}

```

Название параметра	Тип	Описание
id	int	Идентификатор email-а отправителя.
email	string	Email адрес отправителя.
name	string	Имя отправителя.
approved	int	Статус подтверждения email-а отправителя. 1- email подтверждён. 0 - email не подтверждён.
default	int	Флаг email-а по умолчанию. 1 - установлен email-м по умолчанию. 0 - не установлен email-м по умолчанию.
last_approved	timestamp	Время отправки последнего письма активации данного email-а.

Метод: view

URL: /mailer/senderemails/[id]

HTTP-метод: GET

Используется для получения email-а отправителя по уникальному идентификатору (id).

Опциональные параметры

fields - значение по умолчанию: ["id","email"]. Список доступных полей: id, email, name, approved, default, last_approved.

Структура ответа

HTTP status code: 200.

При успешном выполнении запроса метод возвращает запрашиваемые данные в формате json.

Пример успешного ответа:

```
{
  "id": 1,
  "email": "example@example.com",
  "name": "Name",
  "approved": 1,
  "default": 1,
  "last_approved": 1474358359
}
```

Название параметра	Тип	Описание
id	int	Идентификатор email-а отправителя.
email	string	Email адрес отправителя.
name	string	Имя отправителя.
approved	int	Статус подтверждения email-а отправителя. 1- email подтверждён. 0 - email не подтверждён.
default	int	Флаг email-а по умолчанию. 1 - установлен email-м по умолчанию. 0 - не установлен email-м по умолчанию.
last_approved	timestamp	Время отправки последнего письма активации данного email-а.

Ошибки

Код ответа	Код ошибки	Текст ответа	Описание
400	20420	Invalid fields. Wrong parameters of string fields	Переданы неправильные параметры строки fields.
404		Not found	Email-а отпрвителя по переданому идентификатору не найдено.

Метод: add

URL: /mailer/senderemails

HTTP-метод: POST

Используется для добавления нового email-а отправителя. Возможно добавить не больше 10 email-в отправителя. После добавления email-а на указанную почту Вам придет письмо активации, в котором необходимо активировать указанную почту нажав на кнопку "Подтвердить", либо использовать код активации и с помощью

метода edit ресурса SenderEmails активировать эту почту, передав код активации и поле "approve = 1".

Обязательные параметры

Название	Тип	Описание
name	string	Имя отправителя.
email	string	Email адрес отправителя.

Структура ответа

HTTP status code: 201.

При успешном выполнении запроса возвращается идентификатор (id) созданного email-а отправителя.

Пример успешного ответа:

```
{  
  "id": 1  
}
```

Название параметра	Тип	Описание
id	int	Идентификатор email-а отправителя.

Ошибки

Код ответа	Код ошибки	Текст ответа	Описание
400	20440	Invalid name. Name can not be empty	Имя отправителя не может быть пустым.
400	20441	Invalid email. Check the validity of the specified email	Email отправителя не может быть пустым и должен быть валидным.
400	20442	Exhausted the limit of sender emails. Maximum number: 10	Превышен лимит email-в отправителя. Максимальное кол-во: 10.
400	20443	This email already exists	Данный email уже ранее добавлен в ваш список email-в отправителя.
400	20444	Emails on domains mail.ru, bk.ru, mail.ua, list.ru, inbox.ru can not be used	Email-ы на доменах mail.ru, bk.ru, mail.ua, list.ru, inbox.ru использовать нельзя.
400	20445	At this tariff email should be on a personal domain	На вашем тарифе email должен быть на персональном домене.

Метод: edit

URL: /mailer/senderemails/[id]

HTTP-метод: PUT

Используется для редактирования, подтверждения и задания по умолчанию добавленного email-а отправителя.

Опциональные параметры

Название	Тип	Значение по умолчанию	Описание
name	string		Новое имя отправителя.
approved	int	0	Флаг подтверждения email-а. 1 - для подтверждения email-а. С момента добавления email находится с флагом 0 - не подтверждён.
activation_code	string		Код активации для подтверждения email-а. Скопируйте сюда код активации, который пришёл в письме активации email-а отправителя на Вашу почту.
default	int		Флаг задания email-а отправителя по умолчанию. 1 - для установки этого email-а по умолчанию. При этом предыдущий email по умолчанию автоматически изменит свой статус на email не по умолчанию.

Структура ответа

HTTP status code: 204.

Ошибки

Код ответа	Код ошибки	Текст ответа	Описание
400	20460	Email is already approved	Передан параметр "approved" = 1 , когда данный email уже подтверждён. Нельзя подтвердить уже подтверждённый email отправителя.
400	20461	Send email confirmation can not occur more than once per minute	Вы попытались послать несколько писем активации в течении 1 минуты. Письмо активации можно высылать не чаще чем раз в минуту.
400	20462	Wrong activation code	Вы передали неверный код активации.
400	20463	Email is not approved. Before you set this email as default , you have to approve it	Передан параметр "default" = 1 , когда данный email еще не подтверждён. Подтвердите email отправителя для возможности установки его как email по умолчанию.
400	20464	Email is already set as default	Передан параметр "default" = 1 , когда данный email уже установлен по умолчанию.
404		Not Found	Email-а отправителя по переданному идентификатору не найдено.

Метод: delete

URL: /mailer/senderemails/[id]

HTTP-метод: DELETE

Удаление email-а отправителя. Удалять можно только те email-ы, которые не являются email-ми по умолчанию.

Структура ответа

HTTP status code: 204.

Ошибки

Код ответа	Код ошибки	Текст ответа	Описание
400	20480	Wrong id. This email is default. You can not delete the default email	Нельзя удалять email, который установлен email-м отправителя по умолчанию.
404		Not found	Email-а отправителя по переданому идентификатору не найдено.