

Методы ресурса SendStatistics

Метод: index

URL: /mailer/sendstatistics

HTTP-метод: GET

Используется для получения списка рассылок.

Опциональные параметры

sort_field - значение по умолчанию: id. Доступные поля для сортировки: id.

Структура ответа

HTTP status code: 200.

При успешном выполнении запроса метод возвращает запрашиваемые данные в формате json.

Пример успешного ответа:

```
{
  "statistics": [
    {
      "id": 1,
      "letter_title": "letter_title"
    },
    {
      "id": 2,
      "letter_title": "letter_title"
    },
    {
      ...
    }
  ]
}
```

Название параметра	Тип	Описание
id	int	Идентификатор рассылки.
letter_title	string	Тема письма.

Метод: view

URL: /mailer/sendstatistics/[id]

HTTP-метод: GET

Используется для получения подробной статистики рассылки по уникальному идентификатору (id).

Опциональные параметры

fields - значение по умолчанию: ["id"]. Список доступных полей: id, common, open_time, click_statistic, domain_statistic, errors.

Структура ответа

HTTP status code: 200.

При успешном выполнении запроса метод возвращает запрашиваемые данные в формате json.

Пример успешного ответа:

```
{
  "id": 1,
  "common": {
    "count": 1,
    "delivered": 1,
    "bounce": 0,
    "opened": 1,
    "clicked": 0,
    "spam": 0,
    "unsubs": 0
  },
  "open_time": {
```

```

    "1474279200": 1
  },
  "click_statistic": [
  ],
  "domain_statistic": {
    "example.com": {
      "delivered": 1,
      "bounce": 0
    }
  },
  "errors": [
  ]
}

```

Название параметра	Тип	Описание
id	int	Идентификатор подписчика.
common	object	Общая статистика по рассылке. count - общее кол-во адресатов в рассылке. delivered - доставлено писем. bounce - откинута писем. clicked - кол-во кликов. spam - закинуто в спам. unsubs - отписавшихся.
open_time	object	Статистика по времени открытия писем за последующие 2 дня после отправки.
click_statistic	object	Статистика кликов по ссылке.
domain_statistic	object	Статистика доменов, участвующих в рассылке.
errors	object	Статистика ошибок по рассылке.

Возможные коды ошибок параметра errors

Код ошибки	Описание
0	Повторная попытка отправки
1	Почтовый сервер недоступен (501)
2	Попытка отправки проигнорирована
3	Сообщение разморожено по таймеру
4	Соединение запрещено
5	Сообщение заморожено
6	Домен не существует
7	Ошибка TLS при соединении
8	Ошибка TLS сессии
9	Закрытое соединение
10	Заморожен
11	Адрес не существует
12	Повторный таймаут
13	Почта не существует
14	СПАМ
15	Переполненный ящик
16	Mail.ru СПАМ
17	Отсутствие технических записей
18	Ошибка 18

Код ошибки	Описание
44	Превышен интервал ожидания ответа
45	Отказ от приема
46	Почтовый сервер перегружен
51	Превышено время повторной отправки (501)
53	Заблокирован graylisting
110	Почтовый сервер недоступен (505)
111	Подозрение на graylisting
113	Blacklist

Ошибки

Код ответа	Код ошибки	Текст ответа	Описание
400	20620	Invalid fields. Wrong parameters of string fields	Переданы неправильные параметры строки fields.
404		Not found	Статистики по рассылке по переданному идентификатору (id) не найдено.